



香港昆仑科技(深圳)有限公司
 深圳市西骏科技有限公司
 地址: 深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区 268 栋 6 楼
 电话: 0755 -27448753 传真: 0755-29790278
 邮箱: koon03@vip.163.com 网址: www.koontech.com

IP 网络摄像头

主要特征:

- IE 浏览9画面10种语言可选、软件界面友好, 操作简单;
- 内嵌自主研发域名系统 (DDNS), 自带专用域名, 直接输入网址即可通过因特网访问设备, 无需担心 IP 变化, 解决部分免费域名频繁掉线, 断线问题;
- 自带夜视功能, 红外25米;
- 支持 Iphone、安卓、塞班、windows mobile 手机等市面大部分智能手机视频监控, 让您无论何时何地, 想看就看;
- 支持移动侦测;
- 微软认证插件, 无需流量, 无需担心病毒侵害.

规格书:

型号 : C-M02		
系统特色	监看方式	支持电脑监控, 手机监控, 微软认证插件, 无需担心病毒侵犯, 支持 iPhone 手机, 安卓手机等市面大部分智能手机
	手机软件	配有专用的 iPhone 手机软件和安卓手机软件
	自带动态 IP 域名系统(免费)	内嵌自主研发的 DDNS 系统, 自带专用域名, 无需申请花生壳, 彻底解决频繁掉线问题, 连接速度快. 如 http://demo.easyn.hk 机身编码 "demo"
	集中监控系统	易视眼多视窗管理软件, 本地录像
	系统安全	三级账号, 密码, 用户多层权限管理
	语言优势	支持双向语音功能
系统内核	操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
	微电脑处理器	32Bit RSIC Embedded Processor
网络	网络接口	RJ45 10/100MB 自适应以太网接口
	网络协议	支持 TCP/IP HTTP DHCP FTP SMTP PPPOE 等
	无线	Wifi802.11 b/g
	支持 IP 地址	静态 IP 地址, 动态 IP 地址, PPPOE 拨号
	最大在线用户数	码流在 (640*480) 直连最大观看人数4人
码流在 (320*240) 直连最大观看人数4人		
码流在 (160*120) 直连最大观看人数4人		
视频	压缩方式	Motion-JPEG
	图像传感器	CMOS 30万像素
	镜头	标配: 6mm
	帧率	1~25fps
	分辨率	VGA (640*480), QVGA (320*240), QQVGA (160*120)
	图像调整	亮度, 对比度可调
	白平衡&背光补偿	自动白平衡, 自动背光补偿
	最低照度	0.3LUX/F1.2
	信噪比	>48dB
音频	压缩方式	G.711/G.726格式



香港昆仑科技(深圳)有限公司
 深圳市西骏科技有限公司
 地址: 深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区 268 栋 6 楼
 电话: 0755 -27448753 传真: 0755-29790278
 邮箱: koon03@vip.163.com 网址: www.koontech.com

	输入	一路线性/麦克风输入	
	输出	一路线性输出	
云台	电机	无	
	旋转角度	无	
	预置位	无	
	云台协议	无	
夜视	滤光片切换	自动滤光片切换, 图像不会偏色	
	夜视效果	Φ5 30颗 LED 灯 夜视距离25米	
报警	输入/输出	移动侦测/FTP 上传图片, 邮件通知, HTTP	
	报警检测	移动侦测, 检测灵敏度设置	
	检测区域	支持一个移动侦测区域	
	报警通知	IO 联动, FTP 上传图片, 邮件通知, HTTP	
其他	外型材质	防水枪击, 铝合金材料	
	使用环境	室外使用	
	电源功耗	12V 2A	
	工作温度	-10~50° C	
	工作湿度	10%~90%RH	
	尺寸	机身尺寸: 183mm x 75mm x 72mm (长 x 宽 x 高)	
		包装尺寸: 232mm x 170mm x 105mm (长 x 宽 x 高)	
	重量	机身重量: 786g (注: 以实物为准)	
包装重量: 1212g			
配件	电源适配器, 光盘 (含说明书), 支架, 安装螺丝, 天线		
运行环境	系统配置	Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Vista, Win7, Internet Explorer8.0	
证书	认证	CE FCC ROHS ISO	

