

产品名称: 昆仑桌面IP电话 KNZD – 59

产品材料: 304 不锈钢

防水等级: IP65

尺寸: 280 *193.2 *86.1 mm 安装

安装方式: 桌面式安装

产品图片:



产品介绍:

1. 系统兼容性强, 扩展, 支持标准SIP 2.0 (RFC3261) 和相关RFC协议;
2. 支持一个底层呼叫调度站, 主机, 指定终端;
3. 支持数字键盘;
4. 支持三个快捷键键盘;
5. 提供报警, 监控, 对讲, 广播功能;
6. 全双工通话功能;
7. 采用先进的回声消除技术;
8. Application: 显示来电显示, 联系人。
9. 扬声器和麦克风灵敏度可调;
10. 可选的G.729, G.723, G.711, G.722, G.726和多种语音编码方式;
11. 11.系统提供录音并随时查询录音文件; Setting via a WEBinterface;
- 12.在线软件升级;
- 13.支持功率1 w;

通信协议	SIP 2.0(RFC-3261)	
芯片	博通1190	
键盘	设计	外壳

	数字	全数字键盘, 3个快捷键 (可定制), 一个免提按钮
显示	屏幕	1 个
语音	免提麦克风	1 个
	功放	3W
	喇叭	3W
	板载功率放大器旁路跳线	支持
	音量控制	自适应
	全双工免提	支持 (AEC)
	耳机插孔	支持
	手柄插孔	支持
语音流	支持协议	RTP
	C编解码器	G.729,G.723,G.711,G.722,G.726
连接	功率支持	5V-15(+/-15%)/1A DC or PoE
	PoE(IPGB-1verion not support)	PoE 802.3af(Class1)48V
	LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
	WAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
	推荐电缆	Cat5e 或更高

	LCD	支持（可选）
	RS232	铝盖，铝底壳
	外壳材料	外壳和后壳用铝合金
	工作温度	0-55度

尺寸图:

